



铁路桥用高聚物改性沥青防水卷材基层处理剂

HIGH POLYMER MODIFIED BITUMEN WATERPROOF MEMBRANE PRIMER FOR RAILWAY BRIDGE

产品使用说明书

【产品简介】

铁路桥用高聚物改性沥青防水卷材基层处理剂是以优质石油沥青为基料，由多种高分子材料改性而制得改性沥青涂料，主要用于高聚物改性沥青防水卷材施工前的基层处理，以提高卷材与基层的粘结性能，有封闭砂浆、混凝土基层的毛细孔，阻隔水气渗透作用。

【适用范围】

适用于铁路混凝土桥梁的桥面、涵洞、隧道及其它混凝土基面。

【使用说明】

- ◆1.清理：基面干净、平整，无起砂和空鼓等现象。
- ◆2.搅拌：打开桶盖，搅拌1~2分钟，混合均匀。
- ◆3.涂刷：将搅拌均匀的基层处理剂用滚筒或毛刷涂刷，应涂刷均匀，不露底、不堆积。

【执行标准】

TB/T2965-2018《铁路桥梁混凝土桥面防水层》技术条件

【主要技术指标】

序号	项目	指标
1	固体含量（%）	≥30
2	干燥时间（h）	≤2
3	耐热性（80℃，5h）	无流淌、无鼓泡、无滑动
4	低温柔性	-5，Φ10mm棒，无裂缝
5	粘结强度MPa	20℃，≥0.8

【参考用量】

每平方米用量不少于0.4kg

（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况进行测算。）

【包装规格】

18kg/桶

【贮存与运输】

- ◆1.运输途中防止日晒、雨淋，不应接近热源。
- ◆2.产品应贮存于荫凉、干燥、通风处，存储最高温度不应高于40℃，最低温度不应低于0℃。
- ◆3.未启封产品的有效期为1年。



科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 传真：0757-26614480
邮编：528300 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



高新技术企业

中国建筑防水行业AAA级信用企业
中国建筑防水行业科技创新示范企业
通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
通过ISO 9001质量管理体系认证
通过ISO 14001环境管理体系认证



科顺股份官方微信