

KS-313

科倍固

双组分聚合物基层处理剂

KEBEIGU TWO-COMPONENT POLYMER BASE TREATMENT



封闭性好



相容性好



渗透力强



界面强度高

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

KS-313 科倍固双组分聚合物基层处理剂是由聚合物乳液和水泥及多种无机粉料复合而成的双组分基层处理剂；该产品封闭性好，能有效改善后续与聚氨酯、JS、沥青涂料、干粉砂浆等材料施工后起泡、针孔的问题。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于多孔基面的加强处理。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	18kg/套（液料 6kg+粉料 12kg）
颜色	灰色
型号	I 型
执行标准	JC/T 907-2018

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 封闭性好；
- 相容性好；
- 渗透性强；
- 界面强度高。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 不同类别、型号的产品应分别堆放，不应混杂；
- 避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风；
- 界面剂应贮存于 5℃~35℃ 的干燥室内；
- 严禁在低于 0℃ 环境温度下贮存、运输以及施工；
- 产品自生产之日起，在正常运输、贮存条件下贮存期为 12 个月。

参考用量 REFER TO DOSAGE

0.8kg/m²~1.0kg/m²

（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。）

基层清理→配制材料（液料：粉料=1：2）→涂刷基层处理剂不露底→等待干燥（约 1.5 小时）→施工下道工序→检查验收。

执行标准：JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》I 型

序号	项目			性能指标
				I 型
1	拉伸粘结强度/MPa	未处理		≥0.6
		处理后	浸水	≥0.5
			耐热	
			冻融循环	
			耐碱	
2	横向变形 ^a /mm			≥2.5
^a 横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定				

