

KS-302

沥青基卷材用 水性基层处理剂

WATER-BASED PRIMER FOR BITUMEN MEMBRANE



✓ 水性材料

✓ 渗透力强

✓ 干燥快

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

沥青基卷材用水性基层处理剂是以高分子聚合物改性乳化沥青制成，主要用于防水卷材施工前的基层处理剂，以提高卷材与基层的粘结性能，并有封闭砂浆基层的毛细孔、阻隔水蒸气渗透作用。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	50kg/桶
颜色	黑色

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风。贮存温度不应高于 40℃，水性产品不低于 5℃。
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为 6 个月。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 用于沥青基卷材防水基层的处理。



产品特点 PRODUCT FEATURES

- 水性材料，与各类沥青基卷材相容性好、干燥快、渗透力强，对基层的封闭效果好。

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂刷一遍，用量约为 0.5kg/m²

（注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。）

• 清理基层→涂刷基层处理剂→卷材施工→保护层施工

执行标准：JC/T 1069-2008《沥青基防水卷材用基层处理剂》

序号	项目	指标
		W
1	粘度，mPa·s	规定值±30%
2	剥离强度 ^{a)} ，N/mm≥	0.8
3	表干时间/h≤	4
4	浸水后剥离强度 ^{a)} ，N/mm≥	0.8
5	耐热性	80℃无流淌
6	低温柔性	0℃无裂纹
7	灰分，%≤	5
	^{a)} 剥离强度应注明采用的防水卷材类型	

