

## CZ-T101

## 外墙透明防水胶



## 产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品采用特种高分子聚合物乳液和多种功能助剂而成的高分子弹性外墙透明防水产品。该产品具有较好的成膜性,柔软,坚韧,能抵抗基层出现微小裂缝时所产生的应力,开桶即用,可直接涂刷,无需铲除原饰面,适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补。

## 产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-T101 外墙透明防水胶
规格	10kg/桶、5kg/桶
配比	单组分
颜色	乳白色

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 无需铲除原饰面,开桶即用,施工简便,可以刷涂、辊涂、喷涂均可;
- 透明防水,不影响原墙面装饰效果,不易黄变,耐久性好;
- 涂膜具有优异弹性以及附着力,能抵抗基层出现微小裂缝时所产生的应力;
- 对环境适应范围宽,耐热、耐紫外线、耐老化。

## 适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补;
- 适用于外墙装饰材料表面的防水防潮;
- 适用于多种饰面材料接口处的防水防潮处理。

## 参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 0.5kg/m<sup>2</sup>-0.8kg/m<sup>2</sup>  
注:实际用量视基面的实际情况以及所需的防水层厚度而定。

# CZ-T101

## 外墙透明防水胶



### 施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 将待施工基面用水、清洁剂、抹布等清洗干净；
- 基面细小孔隙、砂眼、裂缝需用水泥砂浆修补抹平；
- 用毛刷将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，不得漏刷；
- 一般涂刷2~3遍，须待前一遍涂层干固至不粘手后才能涂刷下一遍，且涂刷方向应纵横相交。

### 技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：JC/T 1017-2020《建筑防水材料用聚合物乳液》

序号	项目	指标
1	容器中状态	均匀液体，无杂质、无沉淀、不分层
2	不挥发物含量/%	规定值±1
3	pH值	规定值±1
4	黏度/mPa.s	规定范围值
5	冻融稳定性(3次循环，-5℃)	无异常
6	机械稳定性	不破乳、无明显絮凝物
7	贮存稳定性	无硬块、无絮凝、无明显分层和结皮
8	24h吸水率/%	规定值±2
9	耐碱性(0.1%NaOH溶液，168h)	无起泡、无破损

### 运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品属非易燃易爆品、非危险品，可按一般货物运输，运输时应避免挤压，保持包装完好，同时防止曝晒、受冻；
- 产品贮存在阴凉、通风、干燥处，贮存温度为5℃~35℃为宜；
- 在正常的贮存和运输条件下，产品保质期为12个月。



**CKS 科顺**

股票简称：科顺股份  
股票代码：300737

**科顺防水科技股份有限公司**

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一  
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn  
网址：www.keshun.com.cn



20240428版