CKS科顺 | 轻装筑镇

CZ-F201

增强型蚕丝布

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

使用优质聚醋涤纶原料，精纺长丝纺粘工艺，强度高，抗腐蚀，耐酸碱，主要作用为能够配合绝大多数涂料使用，加强防水涂料层强度，并有效延长防水涂料层的使用寿命。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-F201增强型蚕丝布
克重	40g/m²
幅宽	1.0m*100m
外观	白色

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 经纬向强度高且均匀，与涂料结合紧密，施工表面平整；
- 柔韧性好，强度高，抗腐蚀，耐酸碱；
- 具有良好的透水性，施工方便。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 各类平整的屋面，墙面以及地坪、附加层等工程。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCEDURE

- 清理基面→第一遍涂料施工→第二遍涂料与布复合施工→待第二遍施工表干后，进行覆盖施工，避免出现露底现象→养护→施工验收

应用技术 APPLIED TECHNOLOGY

- 无特殊施工环境要求与施工方法，根据具体施工配套涂料或其他产品进行施工协定。

CZ-F201

增强型蚕丝布

上市公司品质保障

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：Q/SDKS125-2023《涂料增强材料》

序号	项目		L
1	幅宽偏差/mm		40g/m²
			±5
2	单位面积质量偏差/%		±10
3	断裂强力/N ≥	纵向	100
		横向	80
4	断裂伸长率/% ≤	纵向	20
		横向	15
5	撕破强力/N ≥	纵向	50
		横向	50

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易爆、危险化学品材料，可按一般货物运输，运输时应防止曝晒、受冻雨淋，保持包装完好无损，严禁与化工腐蚀物品一起堆放。
- 应储存在通风、阴凉、干燥的仓库内，避免暴晒，远离光源、热源，储存温度为5～35℃。
- 产品在符合规定的包装、贮运条件下，从生产之日起计，产品的保质期为12个月。

CKS 科顺

股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333　邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

科顺官方号

产品视频号

20231227版